

MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR SAUER 404

AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR SAUER 404**AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR SAUER 404**

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelnr | 200223 |
| Storlek riktpunkt | 2 MOA |
| Batterityp | 3V lithium batteri, CR2032 |
| Batteridrifttid, dagläge | 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift) |

ÖVERSIKT

Sauer 404 fästet för Micro serien kan enkelt monteras av och på, utan att justering eller precision påverkas.

Aimpoint Micro H-2 2MOA och Sauer 404 fästet säljs endast som ett kit.

Lanserad 2016.

AIMPOINT® MICRO H-2

Det kompakta Aimpoint Micro H-2 har en drifttid på upp till fem år på samma CR-2032 batteri, och man har 12 ljusstyrkelägen för att hitta optimal position beroende på omgivande ljus. Siktet är helt vattentätt och är designat att tåla extrema temperaturer, miljöer och tuff hantering som en jägare kan tänkas stöta på under jakt och förflyttning.

AIMPOINT® MICRO H-2 MED FÄSTE FÖR SAUER 404

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| ALLMÄN DATA | KRAFTKÄLLA | MILJÖ SPECIFIKATIONER |
|--|--|---|
| Artikelnr: 200223 | Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032 | Drifttemperaturområde: -30°C to 60°C |
| OPTISKA SPECIFIKATIONER | Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift) | Förvaringstemperaturområde: -51°C to 71°C |
| Siktetyp: Reflexkollimatorsikte med LED | Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet | Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -45°C and 71°C. Varaktighet: 4 h varmt 71°C, och 4 h kallt -45°C. 3 upprepande cykler. |
| Optisk förstoring: 1x | FYSISKA SPECIFIKATIONER | Fuktighet: Bibehållen funktion efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C to 50 °C, cykliskt. |
| Storlek riktpunkt: 2 MOA | Längd, enbart sikte: 68 mm | Vattentålighet: Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup |
| Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux | Längd, konfiguration: 150 mm | |
| Optisk signatur: Ej tillämpligt | Bredd: 27 mm | |
| Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 650 nm ± 10 | Höjd, enbart sikte: 36 mm | |
| NVD-kompatibel: Nej | Höjd, konfiguration: 45 mm | |
| Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer | Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 94 g | |
| Apertur med fritt synfält: 18 mm | Vikt konfiguration: 150 g (inkl linsskydd och fäste) | |
| Ögonavstånd: Obegränsat | Material sikteshus: Härdad aluminium | |
| | Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart | |
| | Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium | |
| | Ytbehandling: Anod, halvmatt | |
| | Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 13 mm på 100 m avstånd (10 mm på 80 m). | |