

H30S

AIMPOINT® H30S



AIMPOINT® H30S

ArtikeInr	12690
Storlek riktpunkt	2 MOA
Batterityp	3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge	50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)

ÖVERSIKT

Aimpoint Hunter H30S-sikte är idealiskt för användning på gevär med kortare låda, brytvapen typ hagelbössa och/eller dubbelstudsare. Passar även på halvautomatiska jaktvapen samt revolverar med monteringsytor för optik av tubsiktesmodell.

Kan monteras med hjälp av 30 mm ringar av standardtyp. Siktet ingår i Hunter-serien.

Det här siktet har en tubdiameter på 30 mm, vilket är standard. Därför finns det ett stort urval monteringsringar. På grund av dess längd rekommenderar vi framför allt detta sikte till gevär med standard låda eller kort låda samt till halvautomatiska vapen, kombinationsvapen, drillingar och Magnum-handeldvapen.

Lanserades 2010.

OBS: Främre och bakre transparenta flip-up linsskydd ingår som standard från och med januari 2017.

UNIKA FUNKTIONER

- Passar med fördel till gevär med kortare låda, brytvapen typ hagelbössa och/eller dubbelstudsare
- 35 mm objektivlins med beläggning i flera skikt
- 50 000 timmars konstant användning med ett enda CR-2032-batteri
- 2 MOA punktstorlek
- Helt vattentätt
- Digital tryckknapp med 12 lägen för justering av ljusstyrkan
- Justeringshuvorna är det enda verktyg som krävs för att skottställa
- Otroligt snabbt och träffsäkert
- Legendarisk Aimpoint-tålighet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄN DATA
Artikelnr: 12690

OPTISKA SPECIFIKATIONER
Siktestyp: Reflexkollimatorsikte med LED
Optisk förstoring: 1x
Storlek riktpunkt: 2 MOA
Ljusintensitet riktpunkt: Synlig mot en bakgrundsluminans mellan 0,1 och 55 000 lux
Optisk signatur: Ej tillämpligt
Färg riktpunkt: Ljusvåglängd toppvärde: 650 nm ± 10
NVD-kompatibel: Nej
Optisk coating: Anti-reflex, alla ytor, och multi-layer
Apertur med fritt synfält: 25 mm
Ögonavstånd: Obegränsat

KRAFTKÄLLA
Batterityp: 3V lithium batteri, CR2032
Batteridrifttid, dagläge: 50 000 tim (drygt 5 års oavbruten drift)
Intensitetslägen: 1 läge avstängt, 12 lägen med varierande ljusintensitet

FYSISKA SPECIFIKATIONER
Längd, enbart sikte: 197 mm
Längd, konfiguration: 197 mm
Bredd: 43 mm vid främre änden
Höjd, enbart sikte: 43 mm vid främre änden
Vikt, enbart sikte (inkl. Batteri): 225 g
Material sikteshus: Härdad aluminium
Färg och yta, sikteshus: Halvmatt svart
Material i fäste och spacer, standardkonfiguration: Härdad aluminium
Ytbehandling: Anod, halvmatt
Höjd optisk axel, sikte och fäste: 20 mm, mätt från yta av Picatinny-/Weaver-fäste
Justeringsmöjlighet rödpunkt: ±1 m på 100 m avstånd gällande vindavdrift och elevation. 1 klick = 20 mm på 100 m avstånd (15 mm på 80 m)

MILJÖ SPECIFIKATIONER
Drifttemperaturområde: -30°C to 60°C
Förvaringstemperaturområde: -51°C to 71°C
Temperaturchock: Bibehållen funktion efter temperaturchock mellan -45°C and 71°C. Varaktighet: 4 h varmt 71°C, och 4 h kallt -45°C. 3 upprepande cykler.
Fuktighet: Bibehållen funktion efter exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp: 20°C to 50 °C, cykliskt.
Vattentålighet: Bibehållen funktion under och efter nedsänkning till 5 m vattendjup
Chock: Bibehållen funktion efter chockpåverkan i rumstemperatur. Gränser: X-led: 500 g, 0.7 - 1.1 ms (3 chocker i vardera riktningen), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2 chocker i vardera riktningen), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2 chocker i vardera riktningen).
Kemisk motståndskraft: "Motstår upprepade exponering av följande kemikalier: *Hydraulolja (FSD 8407, 021). *Smörjolja (FSD 8127, 8220, fett 220). *Motorolja 5W/30. *Bränsle (FSD 8612, Dieselolja). *Rengöringsmedel (FSD 8609, *Motoralkohol 21. *Rengöringsmedel (GDS2000), *Avisningsmedel (FSD 8704, Glykol 021). *Insektsmedel (Virkon). *Brandsläckningsskum (Foam AFFF). Gränser: Temp: 28°C. Varaktighet: 24h"

FYSISK GRÄNSYTA
Fäste: Montering mha ringar möjlig. Ringar ingår ej.
Maximalt avstånd mellan ringarna: 118 mm